

TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ

1. Csomagolófólia eltávolítása

Amennyiben a lemeztermék felületét csomagolófólia védi, azt a tárolás megkezdésétől számított legfeljebb ****négy héten belül**** el kell távolítani.

2. Tárolás

A lemeztermék kötegeit a helyszínre történő szállítás után kizárólag az alábbi szabályok betartása mellett szabad tárolni, hogy a minőségük ne romoljon. A szabályoktól való eltérésből eredő károkért az M3 Lemez Depo. nem vállal felelősséget.

- A köteget védeni kell a csapadéktól, páralecsapódástól és általános nedvességtől.
- A lemeztermékeket lehetőleg fedett, száraz helyen kell tárolni.
- A kötegeket enyhén megdöntve kell tárolni a vízelvezetés érdekében.
- egymásra rakásnál a támaszok legyenek egymás felett. Legfeljebb 3 köteg rakható egymásra.
- Szabad téren ponyvázni kell úgy, hogy víz ne gyűlhessen össze.
- A kötegek között biztosítani kell az átszellőzést.
- Tilos érintkezniük rézzel, nedves betonnal, talajjal, savval, mészsanyagokkal.
- Sugárzó hő vagy korrózív anyag mellett nem tárolhatók.
- 8 nap után csak elválasztva, szellőzve szabad tovább tárolni.
- A lemezeket 3 hónapon belül fel kell használni.
- Horganyzott, nem festett termékeknél fokozott figyelem szükséges a tárolásra.

3. Vágás

A kiszállított táblákat kizárólag olyan eszközzel szabad méretre vágni, amely ****nem sérti meg a horganyzást****:

- lemezvágó olló
- karos olló
- rezgőolló

A megmunkálás után a fémforgácsokat el kell távolítani.

****Figyelem:**** Sarokkösörű (flex) használata szigorúan tilos!